

Notifikuota įstaiga Nr. 1397

GAMYBOS KONTROLĖS ATITIKTIES CERTIFIKATAS**1397-CPR-0393**

Pagal 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(ES) Nr. 305/2011 šis sertifikatas skirtas statybos produktui

statybiniai plieniniai elementai

Parametrai (tipas):

šaltai formuoti lankstant, EXC2 darbų atlikimo klasės pagal EN 1090-4:2018,
detaliau žr. 1 priedą

Panaudojimo sritis:

pastatų ir inžinerinių statinių plieninėse konstrukcijose

Deklaravimo metodai:

1 – geometrinių parametrų ir medžiagų savybių deklarasavimas

Tiekėjas į rinką:

UAB „Lankmeta“,**Trakiškio g. 9, LT-35115 Panevėžys, Lietuva**

Gamybos vieta:

UAB „Lankmeta“,**Trakiškio g. 9, LT-35115 Panevėžys, Lietuva.**

Šis sertifikatas patvirtina, kad visos standarto

EN 1090-1:2009+A1:2011

ZA priede pagal 2+ sistemą apibrėžtos eksploatacinių savybių
pastovumo vertinimo ir tikrinimo nuostatos yra taikomos ir, kad
gamybos kontrolė yra įvertinta kaip atitinkanti taikomus reikalavimus

Sertifikatas pirmą kartą išduotas **2012-06-04** ir galioja tol, kol minėtas darnusis
standartas, statybos produktas, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir
tikrinimo metodai arba gamybos sąlygos gamykloje nebus žymiai pakeistos, nebent
jo galiojimą sustabdė ar nutraukė notifikuota gamybos kontrolės sertifikavimo įstaiga.

Informacija apie šio sertifikato galiojimą skelbiama www.spsc.lt

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

Vilnius, 2022-03-09

Egzempliorius Nr. 1

Notifikuota įstaiga Nr. 1397

1 PRIEDAS PRIE
GAMYBOS KONTROLĖS ATITIKTIES CERTIFIKATO
1397-CPR-0393
Išduoto 2022-03-09

Plienas ir plieno techninė specifikacija	Produkto apibūdinimas
Iš mažanglio DX51D–DX56D plieno pagal EN 10346:2015	su ištisine karštojo cinkavimo danga iki Z350, su ištisine karštojo cinko-magnio danga iki ZM430
Iš konstrukcinio S220GD–S350GD plieno pagal EN 10346:2015	su ištisine karštojo cinkavimo danga iki Z350, su ištisine karštojo cinko-magnio danga iki ZM430
Iš konstrukcinio S235JR–S355J2 plieno pagal EN 10025-1 ir EN 10025-2	iš 2,0–10,0 mm storio karštai valcuotų plokščiųjų gaminių
Iš nerūdijančio 1.4016, 1.4301 ir 1.4401 plieno pagal EN 10088-4	iš 0,5–4,0 mm storio lakštų ir (arba) plokščių ir juostų

Direktorius



Valdemaras Gauronskis